



TRASDOSADOS	U lim (sistema + lana mineral + placa de cartón yeso)	U lim (sistema + DECO)
SISTEMA Esquisto de pizarra + cámara aire ligeramente ventilada + mortero de yeso + entrevigado de hormigón + cámara	0,61 W/m2K	0,53W/m2K

Cálculos realizados según programa LIDER-CTE de validación

BAJOCUBIERTA CONVENCIONAL	U lim (sistema + lana mineral + placa de cartón yeso)	U lim (sistema + DECO)
SISTEMA Teja de arcilla cocida + cámara aire + lámina impermeabilizante + cámara de aire + aislante + tablero soporte cerámico + cámara de aire + lana mineral	0,33 W/m2K	0,26W/m2K

Cálculos realizados según programa LIDER-CTE de validación

BAJOCUBIERTA PANEL METÁLICO	U lim (sistema)	U lim (sistema + cámara de aire + DECO)
SISTEMA Acero + aislante + acero	0,47 W/m2K	0,31W/m2K

Cálculos realizados según programa LIDER-CTE de validación

FORMATOS PANEL	PESO PANEL	TRANSMITANCIA TÉRMICA PANEL	CARGA MÁXIMA DE ARRANCAMIENTO PANEL
2400X300	6,15 Kg	0,97 W/m2K	220 Kg
1200X300	3,07Kg		

DEFORMACIÓN DE UN PANEL BAJO CARGA REPARTIDA UNIFORMEMENTE	
Carga (Kg)	Deformación (mm)
13	0
39	1
91	2,1
117	9,65

ACABADOS		
RECHAPADOS	MELAMINA DISEÑO	MELAMINA COLORES LISOS
ROBLE	ROBLE	MELAMINA LP
CASTAÑO	CEREZO	BLANCO
IROKO	HAYA	BURDEOS
	WENGUÉ	METÁLICO
	ARCE CLARO	GRIS
	PINO LAREDO	NARANJA
	TRAVERTINO	ROJO
	OXIDO	AZUL ÁRTICO
	MOSAICO	AZUL
		VERDE

* Opciones de acabados: T32, hidrófugo, ignífugo...