



COMPONENTES

PANEL TIPO	40	50	60	80	100
TOH/12-40-19	N				
TOH/12-50-19		N			
TOH/12-60-19			N		
TOH/12-80-19				N	
TOH/12-100-19					N

N = núcleo

PRODUCTO: THERMOCHIP® TOH
 Interior: 12 mm tablero de partículas orientadas OSB 3
 Núcleo: Poliuretano Extruido
 Exterior: 19 mm. Aglomerado Hidrófugo

Dimensiones panel: 2440 x 600 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO DE CARGAS

PANEL TIPO	Transmitancia U (W/m ² K)	Resistencia al vapor de agua MNs/g L	Dimensiones			Peso Kg/m ²	Carga máxima sobre 3 apoyos (daN/m ²)	(kg/m ²) para flecha= L/200			DISTANCIA ENTRE EJES (mm)		
			Largo	Ancho	Grosor			3 apoyos	4 apoyos	5 apoyos	3 apoyos	4 apoyos	5 apoyos
TOH/12-40-19	0,661	22	2440	600	70	20,9	915	333	500	665	1220	813	610
TOH/12-50-19	0,556	27,5	2440	600	80	21,3	1045	415	625	830	1220	813	610
TOH/12-60-19	0,480	33	2440	600	90	21,6	1180	500	750	1000	1220	813	610
TOH/12-80-19	0,376	44	2440	600	110	22,3	1440	666	1000	1330	1220	813	610
TOH/12-100-19	0,310	55	2440	600	130	23,0	1700	738	1100	1410	1220	813	610